

Технические характеристики Автоцистерны 28243М (АЦПТ-5,0) на шасси ГАЗон NEXT

Рабочая вместимость,м3	5,0
Базовое шасси	ГАЗ-С41RB3
Запорная арматура	донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50
Количество отсеков	2
Люки	термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка
Материал наружной обшивки цистерны	пищевая нержавеющая сталь AISI-304
Материал секций	пищевая нержавеющая сталь AISI-304
Отсек обслуживания	герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки
Пенал для рукава	опция
Площадки обслуживания	с обеих сторон цистерны, с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей
Рукав пищевой ДУ-50, 4м.	опция
Система мойки отсеков	опция
Термоизоляция	пенопласт ФРП, 50 мм. Не допускает изменение температуры продукта более чем на 2 С0 за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С0
Технологическая калибровка цистерны	есть, объемным методом
Тип цистерны	эллиптического сечения
Управление	ручное механическое, сзади из отсека
Число горловин	2, с герметичной крышкой диаметром 500мм.
Шасси	ГАЗ