

Технические характеристики Автоцистерна 56874-0000010-03 (АЦПТ-8,3)

Рабочая вместимость,м3	8,3
Базовое шасси	КАМАЗ-65115
Вторая ось, масса/кг	6840
Габаритные размеры, мм	8280x2500x2850
Запорная арматура	донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50/Затвор дисковый ДУ-50
Колесная формула	6x4
Количество отсеков	3
Люки	термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка
Материал наружной обшивки цистерны	пищевая нержавеющая сталь AISI-304
Материал секций	пищевая нержавеющая сталь AISI-304
Отсек обслуживания	герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки
Пенал для рукава	опция
Первая ось, масса/кг	4620
Площадки обслуживания	с обеих сторон цистерны, с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей
Полная масса, кг	18300
Рукав пищевой ДУ-50, 4м.	опция
Система мойки отсеков	опция
Снаряженная масса, кг	9600
Термоизоляция	пенопласт ФРП, 50 мм. Не допускает изменение температуры продукта более чем на 2 С0 за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С0
Технологическая калибровка цистерны	есть, объемным методом
Тип цистерны	эллиптического сечения
Третья ось, масса/кг	6840
Управление	ручное механическое, сзади из отсека/ручное механическое сбоку, напротив каждой секции
Четвертая секция	опция
Число горловин	3, с герметичной крышкой диаметром 500мм
Шасси	КАМАЗ
Штревель взамен донного клапана или дискового затвора	опция