

Технические характеристики – Автоцистерна 56874-0000010-26 (АЦПТ-11,5)

Рабочая вместимость, м ³	11,5
Базовое шасси	КАМАЗ-65115
Вторая ось, масса/кг	8132,5
Габаритные размеры, мм	8300x2500x2850
Запорная арматура	донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50/Затвор дисковый ДУ-50
Колесная формула	6x4
Количество отсеков	3
Люки	термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый ventиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка
Материал наружной обшивки цистерны	пищевая нержавеющая сталь AISI-304
Материал секций	пищевая нержавеющая сталь AISI-304
Отсек обслуживания	герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки
Пенал для рукава	опция
Первая ось, масса/кг	5045
Площадки обслуживания	сверху с правой стороны по ходу цистерны со складным поручнем и лестницей. Площадка имеет перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях
Полная масса, кг	21310
Рукав пищевой ДУ-50, 4м.	опция
Система мойки отсеков	опция
Снаряженная масса, кг	9465
Термоизоляция	пенопласт ФРП, 50 мм. Не допускает изменение температуры продукта более чем на 2 С0 за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С0
Технологическая калибровка цистерны	есть, объемным методом
Тип цистерны	эллиптического сечения
Третья ось, масса/кг	8132,5
Управление	ручное механическое, сзади из отсека/ручное механическое сбоку, напротив каждой секции
Четвертая секция	опция
Число горловин	3, с герметичной крышкой диаметром 500мм
Шасси	КАМАЗ
Штревель взамен донного клапана или дискового затвора	опция