



®
SPEC
AUTO
GROUP

www.sagagro.ru

8 800 550 34 75

ООО «СпецАвтоГрупп»

Технические характеристики колесного трактора

Waltcher WTB – 6.10

Трактор Waltcher WTB-6.10 оснащен 90-сильным 4-х цилиндровым двигателем с турбонаддувом и интеркулером, обеспечивающими высокую мощность и производительность.

Главное сцепление - пневматическое устройство педального типа. Сцепление ВОМ управляется механически и имеет мокрое мультиплитное сцепление. Коробка передач имеет 12 передних и 12 задних скоростей. Минимальный дорожный просвет составляет 38 см. Топливный бак вмещает 130 литров.

Трактор обладает регулируемой шириной колеи передних колес - от 125 до 155 см. Регулируемая ширина колеи задних колес составляет от 130 до 155 см. Отдельный бак гидравлической системы обеспечивает стабильную работу гидравлической системы.

Рулевое колесо регулируется по высоте, а сиденье - по высоте и углу наклона. В кабине установлен кондиционер и люк на крыше. Также имеются ящик для инструментов и MP3-плеер. Камера заднего вида обеспечивает безопасность при движении задним ходом. Трактор оснащен передними и задними колесами размером 8.3-24 и 14.9-30 соответственно.

Трактор Waltcher WTB-6.10 оборудован подъемником с функцией входа в почву под высоким давлением, что обеспечивает высокую производительность при работе с тяжелыми грузами. Гидравлическая система имеет 1 основной гидровыход и 1 режим плавающего положения. Подвеска относится ко второму классу, что позволяет выдерживать значительные нагрузки и работать с тяжелым навесным оборудованием.

Задний ВОМ имеет скорости вращения 540 и 1000 оборотов в минуту, а 8-ми шлицевой вал отбора мощности обеспечивает надежное соединение с дополнительным оборудованием. Трактор оборудован двойным вспомогательным цилиндром для дополнительного усилия при подъеме грузов.

Для балансировки веса установлены передние и задние противовеса общим весом 180 и 60 кг соответственно. Прицепное устройство может колебаться, а крюк для прицепа обеспечивает надежное крепление.

Воздушный компрессор оснащен выходом для тормозов воздушных на прицеп, а также электрической розеткой для подключения дополнительного оборудования. Вес трактора в стандартной комплектации составляет 3090 кг.

ДВИГАТЕЛЬ

Количество цилиндров	4
Марка двигателя	4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и интеркулером
Мощность, л.с.	90 л.с
Номинальная частота вращения, об.мин.	2200
Тип двигателя	Дизель

ТРАНСМИССИЯ

Блокировка дифференциала	Есть
Количество передач, шт.	12 вперед x 12 назад
Коробка передач, тип	механическая
Сцепление, тип	пневматическое устройство педального типа, сухое, независимое сцепление, LUK
Тип привода колес	4WD полный привод

ВОМ

Диаметр / количество шлицов, мм. / шт.	38/8
Скорость вращения заднего ВОМ об.мин	540 1000
Управление ВОМ, тип	Автономный восьмипазовый Ø38 с прямоугольными шлицами

ГИДРОСИСТЕМА

Гидравлический распределитель:	Задняя трёхточечная навеска с двумя гидроцилиндрами 1 гидровыход + 1 плавающий режим
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг	2700

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевое управление, тип	Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром
-------------------------	---

РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС

Размер задних колес (шины)	14,9-30
Размер передних колес (шины)	8,3-24

СКОРОСТЬ

Максимальная скорость, км/ч	40
Минимальная скорость, км/ч	3

ТОРМОЗА

Тормоза, тип	Дисковый тормоз
Управление, тип	Раздельный для каждого колеса

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Вес трактора без навесного оборудования, кг	Вес с балластами 3090 кг
Дорожный просвет (под задним мостом), мм.	380
Колесная формула, мм.	4 x 4
Колея задняя, мм.	1300-1550
Колея передняя, мм.	1250,1350,1450, 1550

РАДИУС РАЗВОРОТА

Минимальный радиус разворота, м:	6.2
----------------------------------	-----

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Страна-происхождения	Китай
Страна-сборки	Китай